



## 2019 MODÈLE 258 HAUTE PUISSANCE



Tous les modèles 2019 requièrent du carburant diesel à très faible teneur en soufre

### Moteur

|                |  |
|----------------|--|
| Modèle         | J08E-VB                                |
| Cylindrée      | 7.7L                                   |
| Type           | 6 cylindres en ligne, refroidi par eau |
| Puissance max. | 260 ch à 2 500 tr/min                  |
| Couple max.    | 894 N.m (660 lb-pi) à 1 500 tr/min     |
| Combustion     | Rampe commune Denso, injection directe |

### Transmission et performances

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| PNBV, kg (lb)                               | 11,570 (25,500) |   |
| PNBC, kg (lb)                               | 11,793 (26,000) |   |
| Vitesse max. km/h                           | 104             |   |
| Tenue de route en côte (%)                  | 42              |   |
| Rapport de démultiplication du pont arrière | 4.11            |   |
| Transmission                                | Modèle          | Allison 2200 RDS (peut accueillir une prise de mouvement) |
|   | Type            | 6 rapports, automatique                                   |
| Rapports                                    | 1st             | 3.102   |
|   | 2nd             | 1.811   |
|   | 3rd             | 1.406   |
|   | 4th             | 1.000   |
|   | 5th             | 0.712   |
|   | 6th             | 0.614   |
|   | Rev.            | 4.492   |

### Poids admissible, kg (lb)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| PNBE – Essieu avant   | 3,630 (8,000)  |
| PNBE – Essieu arrière | 7,940 (17,500) |

### Essieux / Suspension

|                 |   |
|-----------------|---|
| Essieu avant    | Essieu rigide inversé Elliot, lubrifié à l'huile                                  |
| Ressort avant   | Ressorts à lames dégressives avec amortisseurs                                    |
| Essieu arrière  | Entièrement flottant, démultiplication simple vitesse unique, engrenages hypoïdes |
| Ressort arrière | Ressort à lames semi-elliptiques  |

### Caractéristiques standards

|  |  |
|--|--|
| Climatisation  |  |
| Volant inclinable et télescopique  |  |
| Glaces à commande électrique   |  |
| Verrouillage électrique des portes, système d'ouverture sans clé                 |  |
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et chauffants                      |  |
| Rétroviseurs convexes (2)  |  |
| Siège du conducteur – À dossier haut, avec suspension pneumatique et appuie-bras |  |
| Siège du passager – Banquette pour 2 personnes, à dossier haut                   |  |
| Régulateur de vitesse  |  |
| Frein sur échappement  |  |
| Bougies de préchauffage pour l'aide au démarrage par temps froid                 |  |
| Chauffe-bloc moteur de 1000 W/120 V  |  |

| Dimensions mm (po)                    | 258U-217      |
|---------------------------------------|---------------|
| Empattement                           | 5,512 (217.0) |
| Cabine à essieu                       | 3,800 (149.6) |
| Longueur hors tout                    | 9,007 (354.6) |
| Hauteur hors tout                     | 2,615 (103.0) |
| Largeur hors tout                     | 2,470 (97.2)  |
| Hauteur du châssis à l'essieu arrière | 900 (35.4)    |
| Porte-à-faux arrière                  | 2,464 (97.0)  |
| Rayon de braquage - pneus             | 8,880 (349.6) |
| Rayon de braquage - balayage          | 9,390 (369.7) |
| Poids des châssis kg (lb)             | 258U-217      |
| Essieu avant                          | 2,855 (6,295) |
| Essieu arrière                        | 1,570 (3,460) |
| Poids total                           | 4,425 (9,755) |

### NOTE :

Toutes les spécifications sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d'allocations et de tolérances. HINO MOTORS CANADA, LTD se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment, sans préavis.

### Châssis

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| En échelle                                       | Droit, profilé en C                   |
| Largeur, mm (po)                                 | 863 (34)                              |
| Limite d'élasticité, kg/cm² (psi)                | 56.2 (80,000)                         |
| Moment de résistance à la flexion kgf-mm (po-lb) | 1,188,862 (1,031,900)                 |
| Pare-chocs avant                                 | Chrome, une seule pièce               |
| Crochet de remorquage                            | Deux crochets de remorquage à l'avant |

### Équipement du châssis

|   |  |
|---|--|
| Réservoir de carburant, litres (gallons US) | 189 (50) sous la cabine, côté gauche                   |
| Pare-chocs                                  | Chrome, d'une seule pièce                              |
| Préfiltre à carburant                       | Préfiltre à carburant et à sédiments, avec réchauffeur |
| Calandre                                    | Chrome   |
| Réservoir de FED, litres (gallons US)       | 19 (5.0)   |

### Jantes / Pneus

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Jantes | 19.5 x 6.75, disques à 8 goujons |
| Pneus  | Bridgestone 245/70R19.5          |

### Équipement électrique

|                   |   |
|-------------------|---|
| Batteries         | 3 de 12 V, branchées en parallèle, 1 300 A au démarrage à froid |
| Alternator        | 12 V, 135 A, sans brosse  |
| Démarreur kW (ch) | 12 V, 4.8 (6.4)   |
| Système audio     | Clarion, AM/FM/CD with Bluetooth®                               |

### Freins

|                        |  |
|------------------------|--|
| Frein de service       | Hydraulique, disques à 4 roues avec ABS                      |
| Frein de stationnement | Mécanique, à expansion interne, actionné sur le différentiel |

### Caractéristiques optionnelles

|  |  |
|--|--|
| Suspension arrière pneumatique Hendrickson   |  |
| Jantes d'aluminium Alcoa   |  |
| Système audio Clarion NX405 AM/FM/CD/DVD avec Bluetooth® et système de navigation                |  |
| Siège du passager – À dossier haut avec suspension pneumatique et appuie-bras                    |  |
| Butoir de pare-chocs avant de 4"   |  |
| Peinture de la cabine, extérieur (voir le concessionnaire pour le choix de couleurs disponibles) |  |
| Échappement vertical   |  |
| Batteries (voir le concessionnaire pour les options disponibles)                                 |  |
| Réservoirs de carburant doubles (2 x 50 gallons US)  |  |
| Ceintures de sécurité orangées   |  |

### Soins préventifs Hino

|  |  |
|--|--|
| Entretien régulier 1 an inclus, jusqu'à 50 000 km  |  |
| Services de vidange d'huile et de lubrification du châssis sans frais pour les années 2 et 3, jusqu'à 150 000 km |  |

### HINOWATCH

Assistance routière 24 heures sans frais durant les 3 premières années de propriété. HINOWATCH couvre les services de déverrouillage d'urgence, de survoltage et de remorquage pour les réparations sous garantie (maximum de 1 000 \$ par remorquage).

