



2019 MODÈLE 258 HAUTE PUISSANCE



Tous les modèles 2019 requièrent du carburant diesel à très faible teneur en soufre

Moteur	
Modèle	J08E-VB
Cylindrée	7.7L
Type	6 cylindres en ligne, refroidi par eau
Puissance max.	260 ch à 2 500 tr/min
Couple max.	894 N.m (660 lb-pi) à 1 500 tr/min
Combustion	Rampe commune Denso, injection directe

Transmission et performances		
PNBV, kg (lb)		11,570 (25,500)
PNBC, kg (lb)		11,793 (26,000)
Vitesse max. km/h		104
Tenue de route en côte (%)		42
Rapport de démultiplication du pont arrière		4.11
Transmission	Modèle	Allison 2200 RDS (peut accueillir une prise de mouvement)
	Type	6 rapports, automatique
Rapports	1st	3.102
	2nd	1.811
	3rd	1.406
	4th	1.000
	5th	0.712
	6th	0.614
	Rev.	4.492

Poids admissible, kg (lb)	
PNBE – Essieu avant	3,630 (8,000)
PNBE – Essieu arrière	7,940 (17,500)

Essieux / Suspension	
Essieu avant	Essieu rigide inversé Elliot, lubrifié à l'huile
Ressort avant	Ressorts à lames dégressives avec amortisseurs
Essieu arrière	Entièrement flottant, démultiplication simple vitesse unique, engrenages hypoides
Ressort arrière	Ressort à lames semi-elliptiques

Caractéristiques standards	
Climatisation	
Volant inclinable et télescopique	
Glaces à commande électrique	
Verrouillage électrique des portes, système d'ouverture sans clé	
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et chauffants	
Rétroviseurs convexes (2)	
Siège du conducteur – À dossier haut, avec suspension pneumatique et appui-bras	
Siège du passager – Banquette pour 2 personnes, à dossier haut	
Régulateur de vitesse	
Frein sur échappement	
Bougies de préchauffage pour l'aide au démarrage par temps froid	
Chauffe-bloc moteur de 1000 W/120 V	

Dimensions mm (po)	
258U-217	
Empattement	5,512 (217.0)
Cabine à essieu	3,800 (149.6)
Longueur hors tout	9,007 (354.6)
Hauteur hors tout	2,615 (103.0)
Largeur hors tout	2,470 (97.2)
Hauteur du châssis à l'essieu arrière	900 (35.4)
Porte-à-faux arrière	2,464 (97.0)
Rayon de braquage - pneus	8,880 (349.6)
Rayon de braquage - balayage	9,390 (369.7)
Poids des châssis kg (lb)	
258U-217	
Essieu avant	2,855 (6,295)
Essieu arrière	1,570 (3,460)
Poids total	4,425 (9,755)

Châssis	
En échelle	Droit, profilé en C
Largeur, mm (po)	863 (34)
Limite d'élasticité, kg/cm2 (psi)	56.2 (80,000)
Moment de résistance à la flexion kgf-mm (po-lb)	1,188,862 (1,031,900)
Pare-chocs avant	Chrome, une seule pièce
Crochet de remorquage	Deux crochets de remorquage à l'avant

Équipement du châssis	
Réservoir de carburant, litres (gallons US)	189 (50) sous la cabine, côté gauche
Pare-chocs	Chrome, d'une seule pièce
Préfiltre à carburant	Préfiltre à carburant et à sédiments, avec réchauffeur
Calandre	Chrome
Réservoir de FED, litres (gallons US)	19 (5.0)

Jantes / Pneus	
Jantes	19.5 x 6.75, disques à 8 goujons
Pneus	Bridgestone 245/70R19.5
Bande de roulement	Avant : nervures, arrière : à barrettes

Équipement électrique	
Batteries	3 de 12 V, branchées en parallèle, 1 950 A au démarrage à froid
Alternator	12 V, 135 A, sans brosse
Démarreur kW (ch)	12 V, 4,8 (6,4)
Système audio	Clarion, AM/FM/CD with Bluetooth®

Freins	
Frein de service	Hydraulique, disques à 4 roues avec ABS
Frein de stationnement	Mécanique, à expansion interne, actionné sur le différentiel

Caractéristiques optionnelles	
Suspension arrière pneumatique Hendrickson	
Jantes d'aluminium Alcoa	
Système audio Clarion NX405 AM/FM/CD/DVD avec Bluetooth® et système de navigation	
Siège du passager – À dossier haut avec suspension pneumatique et appui-bras	
Butoir de pare-chocs avant de 4"	
Peinture de la cabine, extérieur (voir le concessionnaire pour le choix de couleurs disponibles)	
Échappement vertical	
Batteries (voir le concessionnaire pour les options disponibles)	
Réservoirs de carburant doubles (2 x 50 gallons US)	
Ceintures de sécurité orangées	

Soins préventifs Hino	
Entretien régulier 1 an inclus, jusqu'à 50 000 km	
Services de vidange d'huile et de lubrification du châssis sans frais pour les années 2 et 3, jusqu'à 150 000 km	

HINOWATCH	
Assistance routière 24 heures sans frais durant les 3 premières années de propriété. HINOWATCH couvre les services de déverrouillage d'urgence, de survoltage et de remorquage pour les réparations sous garantie (maximum de 1 000 \$ par remorquage).	

NOTE :

Toutes les spécifications sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d'allocations et de tolérances. HINO MOTORS CANADA, LTD se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment, sans préavis.

