



CAMIONS À CABINE SURÉLEVÉE ET CONVENTIONNELLE - ANNÉE-MODÈLE 2020





Index

Modèle 155	4
Modèle 165	6
Modèle 195	8
Modèle 195 à cabine d'équipe	10
Modèle 195h	12
Camions à cabine surélevée - Couverture de garantie	14
Modèle 258	16
Modèle 268	18
Modèle 338	20
Modèle 358	22
Camions à capot conventionnels - Couverture de garantie	24
Protection de première qualité Hino	26



PNBV (lb/kg)
Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)

14 500 / 6 580
Avant 5 950 / 2 700
Avant 5 510/ 2 500 (Pour empattement 114,2")
Arrière 9 880 / 4 480

Moteur (Hino)
Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion

J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
Système de dosage FED-RCS

Puissance max (CH)
Couple max (lb-pi.)

210 @ 2 500 t-m
440 @ 1 500 t-m

Transmission

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec
convertisseur de couple verrouillable

Freins de service

Freins à disques hydrauliques avec ABS et
distribution électronique de la puissance de freinage

Dimension des pneus

215/75R17.5

Empattement/CA*

EMP 114,2 137,8 149,6
CA 92,2 115,8 127,6

Note: Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

**EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière
CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière*



Modèle 155



PNBV (lb/kg)

Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)

Moteur (Hino)

Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion

Puissance max (CH)

Couple max (lb-pi.)

Transmission

Freins de service

Dimension des pneus

Empattement/CA*

EMP 114,2 137,8 149,6

CA 92,2 115,8 127,6

16 000 / 7 262

Avant 7 270 / 3 300

Arrière 13 660 / 6 200

J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres

Système de dosage FED-RCS

210 @ 2 500 t-m

440 @ 1 500 t-m

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec
convertisseur de couple verrouillable

Freins à disques hydrauliques avec ABS et distribution
électronique de la puissance de freinage

225/70R19.5

Note: Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

**EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière*

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Les modèles 165/195 sont **disponibles**
avec suspension pneumatique
(Sauf sur l'empattement de 114,2")

Camion illustré avec équipement en option.



PNBV (lb/kg)

Poids total admissible par essieu (PTAE) (lb/kg)

Moteur (Hino)

Système de traitement des gaz d'échappement post-combustion

Puissance max (CH)

Couple max (lb-pi.)

Transmission

Freins de service

Dimension des pneus

Empattement/CA*

EMP 114,2 137,8 149,6 161,4 173,2 185,0

CA 92,2 115,8 127,6 139,4 151,3 163,1

19 500 / 8 850

Avant 7 270 / 3 300

Arrière 13 660 / 6 200

J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres

Système de dosage FED-RCS

210 @ 2 500 t-m

440 @ 1 500 t-m

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée avec convertisseur de couple verrouillable

Freins à disques hydrauliques avec ABS et distribution électronique de la puissance de freinage

225/70R19.5

Note: Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

**EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière*

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Modèle 195

Modèle 195 disponible avec **option de différentiel à glissement limité**

Camion illustré avec équipement en option.



PNBV (lb/kg)
Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)

19 500 / 8 850
 Avant 7 270 / 3 300
 Arrière 13 660 / 6 200

Moteur (Hino)
Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion

J05E-TP 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
 Système de dosage FED-RCS

Puissance max (CH)
Couple max (lb-pi.)

210 @ 2 500 t-m
 440 @ 1 500 t-m

Transmission

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée
 avec convertisseur de couple verrouillable

Freins de service

Freins à disques hydrauliques avec ABS et distribution
 électronique de la puissance de freinage

Dimension des pneus

225/70R19.5

Empattement/CA*

EMP 149,6 173,2

CA 87,9 111,5

Note: Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

** EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière*

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Camion illustré avec équipement en option.

**Modèle 195 à cabine d'équipe disponible avec
 option de différentiel à glissement limité**



PNBV (lb/kg)
Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)

Moteur (Hino)
Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion

Puissance max (CH)
Couple max (lb-pi.)

Transmission

Freins de service

Dimension des pneus

Empattement/CA*

EMP	137,8	149,6	173,2
CA	115,8	127,6	151,3

19 500 / 8 850
 Avant 7 270 / 3 300
 Arrière 13 660 / 6 200

J05E-UG 4 cylindres, turbo diesel, 5,1 litres
 Système de dosage FED-RCS

210 @ 2 500 t-m
 440 @ 1 500 t-m

Aisin A465 à 6 rapports et surmultipliée
 avec convertisseur de couple verrouillable

Freins à disques hydrauliques avec ABS et distribution
 électronique de la puissance de freinage

225/70R19.5

Note: Pour une liste complète des caractéristiques de série et optionnelles, visitez votre concessionnaire Hino.

**EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière*

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Modèle 195h disponible avec **option de différentiel à glissement limité**
 Camion illustré avec équipement en option.

COUVERTURE DE GARANTIE

Description

PÉRIODE DE LA GARANTIE DE BASE

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 36 mois/ kilométrage illimité. Inclut le remorquage* jusqu'au concessionnaire Hino le plus près pour les bris sous garantie. (Les ajustements et les petites pièces de remplacement comme les ampoules et fusibles sont couvertes pendant 90 jours/ 5 000 km. Les batteries et le système audio sont couverts pendant 12 mois).

* Jusqu'à un maximum de 1 000 \$ par remorquage

MOTEUR

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 320 000 km sur toutes les composantes internes du moteur*, en plus de ce qui suit : bloc cylindres, culasse, pompe d'alimentation en carburant, injecteurs pompes, turbocompresseur et carter de volant d'inertie.

* Exclut les joints d'huile, les joints d'étanchéité et les joints toriques après l'expiration de la période de garantie de base.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE: AISIN A465

La garantie couvre la réparation ou le remplacement afin de corriger tout mauvais fonctionnement de la transmission attribuable à des défauts matériels ou à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 320 000 km.

* Exclut les joints d'étanchéité, les joints d'étanchéité externes après l'expiration de la période de garantie de base et exclut l'équipement boulonné.

Mois/Kilométrage (km)

36 mois/ Illimité

60 mois/ 320 000 km

60 mois/ 320 000 km

Tous modèles à cabine surélevée

Description

ESSIEU ARRIÈRE

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 320 000 km, selon la première éventualité.

* Exclut les joints d'étanchéité, les roulements et les composantes de bout d'essieu après l'expiration de la période de garantie de base.

LONGERONS ET TRAVERSES DE CHÂSSIS

Offre une protection de garantie contre les fissures structurelles du châssis causées par un défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ kilométrage illimité.

CABINE

Offre une protection de garantie contre toute perforation de la structure de la cabine due à la corrosion pendant 60 mois/kilométrage illimité.

GARANTIE ÉMISSIONS

Offre une protection de garantie du système de contrôle des émissions contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 160 000 km, selon la première éventualité.

Mois/Kilométrage (km)

60 mois/ 320 000 km

60 mois/ Illimité

60 mois/ Illimité

60 mois/ 160 000 km





Camion illustré avec équipement en option.



PNBV (lb/kg)

Poids total admissible par essieu (PTAE) (lb/kg)

Moteur (Hino)

Système de traitement des gaz d'échappement post-combustion

Puissance max (CH)

Couple max (lb-pi.)

Transmission

Réservoir de carburant (ltr./gal.)

Freins de service*

Roues

Dimension des pneus

Empattement/CA**

EMP 175,0 187,0 205,0 217,0 235,0 253,0 271,0

CA 107,6 119,6 137,6 149,6 167,6 185,6 203,6

25 500 / 11 570

Avant 8 000 / 3 630

Arrière 17 500 / 7 940

J08E-WU diesel, 6 cylindres, turbo avec échangeur d'air, 7,7 l

Système de dosage FED-RCS

230 @ 2 500 t-m

520 @ 1 500 t-m

Allison 2200 RDS à 6 rapports

189 / 50, aluminium (standard)

189 / 50 x 2 (optionnel)

Disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière

19,5 po x 6,75 po, disque à 8 écrous

245/70R19.5

* Les modèles 258 Haute Puissance sont également disponibles avec freins pneumatiques.

Voyez votre concessionnaire pour les détails.

** Voyez votre concessionnaire pour la disponibilité des empattements.

EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Modèle 258

Aussi disponible avec 260 CH



PNBV (lb/kg)

Poids total admissible par essieu (PTAE) (lb/kg)

Moteur (Hino)

Système de traitement des gaz d'échappement post-combustion

Puissance max (CH)

Couple max (lb-pi.)

Transmission

Réservoir de carburant (ltr./gal.)

Deuxième réservoir d'aluminium (ltr./gal.)

Freins de service

Roues

Dimension des pneus

Empattement/CA*

EMP 175,0 187,0 205,0 217,0 235,0 253,0 271,0

CA 107,6 119,6 137,6 149,6 167,6 185,6 203,6

25 950 / 11 770

Avant 10 000 / 4 540

Arrière 19 000 / 8 620

J08E-WU diesel, 6 cylindres, turbo avec

échangeur d'air, 7,7 l

Système de dosage FED-RCS

230 @ 2 500 t-m

520 @ 1 500 t-m

Allison 2200 RDS à 6 rapports

189 / 50, aluminium (standard)

189 / 50 x 2 (optionnel)

Disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière

22,5 po x 8,25 po, disque à 10 écrous

11R22.5



** Voyez votre concessionnaire pour la disponibilité des empattements*

EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière.

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Camion illustré avec équipement en option.

Modèle 268



Camion illustré avec équipement en option.



PNBV (lb/kg)

**Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)**

Moteur (Hino)

**Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion**

Puissance max (CH)

Couple max (lb-pi.)

Transmission

Réservoir de carburant (ltr./gal.)

**Deuxième réservoir
d'aluminium (ltr./gal.)**

Freins de service*

Roues

Dimension des pneus

Empattement/CA**

EMP 187,0 205,0 217,0 235,0 253,0 271,0 280,0

CA 119,6 137,6 149,6 167,6 185,6 203,6 212,6

33 000 / 14 950

Avant 12 000 / 5 440

Arrière 21 000 / 9 530

J08E-VB diesel, 6 cylindres, turbo avec
échangeur d'air, 7,7 l

Système de dosage FED-RCS

260 @ 2 500 t-m

660 @ 1 500 t-m

Allison 2500 RDS à 6 rapports

189 / 50, aluminium (standard)

189 / 50 x 2 (optionnel)

340 / 90 (optionnel)

Disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière

22,5 po x 8,25 po, disque à 10 écrous

11R22.5



Modèle 338

* Les modèles 338 sont également disponibles avec freins pneumatiques. Voyez votre concessionnaire pour les détails.

** Voyez votre concessionnaire pour la disponibilité des empattements.

EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière

CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



PNBV (lb/kg)
Poids total admissible par essieu
(PTAE) (lb/kg)

35 000 / 15 870
 Avant 13 200 / 5 990
 Arrière 23 000 / 10 430

Moteur (Hino)
Système de traitement des gaz
d'échappement post-combustion

J08E-VB diesel, 6 cylindres, turbo avec
 échangeur d'air, 7,7 l
 Système de dosage FED-RCS

Puissance max (CH)
Couple max (lb-pi.)

260 @ 2 500 t-m
 660 @ 1 500 t-m

Transmission
Réservoir de carburant (ltr./gal.)

Allison 3000 RDS à 6 rapports
 189 / 50, aluminium (standard)
 340 / 90, aluminium (optionnel)

Freins de service
Roues
Dimension des pneus

Entièrement pneumatiques
 22,5 po x 8,25 po, disque à 10 écrous
 11R22.5

Empattement/CA*

EMP	187,0	205,0	217,0	235,0	253,0	271,0
CA	119,6	137,6	149,6	167,6	185,6	203,6



* Voyez votre concessionnaire pour la disponibilité des empattements
 EMP: Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre de l'essieu arrière.
 CA: Distance entre l'arrière de la cabine et le centre de l'essieu arrière



Camion illustré avec équipement en option.

COUVERTURE DE GARANTIE

Description

COMPOSANTES DE BASE DU CAMION

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 24 mois/ kilométrage illimité. Inclut le remorquage* jusqu'au concessionnaire Hino le plus près pour les bris sous garantie. (Les ajustements et les petites pièces de remplacement comme les ampoules et fusibles sont couvertes pendant 90 jours/ 5 000 km. Les batteries et le système audio sont couverts pendant 12 mois).

* Jusqu'à un maximum de 1 000 \$ par remorquage

MOTEUR

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 400 000 km sur toutes les composantes internes du moteur, en plus de ce qui suit : bloc cylindres, culasse, pompe d'alimentation en carburant, injecteurs pompes, turbocompresseur et carter de volant d'inertie.

CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ 160 000 km, selon la première éventualité, pour le système de contrôle des émissions.

LONGERONS ET TRAVERSES DE CHÂSSIS

Offre une protection de garantie contre les fissures structurelles du châssis causées par un défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 60 mois/ kilométrage illimité.

Mois/Kilométrage (km)

24 mois/ Illimité

60 mois/ 400 000 km

60 mois/ 160 000 km

60 mois/ Illimité

Description

CABINE

Offre une protection de garantie contre toute perforation de la structure de la cabine due à la corrosion pendant 60 mois/ kilométrage illimité.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE: ALLISON 2000/3000 SERIES

La garantie couvre la réparation ou le remplacement, selon l'option retenue par Allison, afin de corriger tout mauvais fonctionnement de la transmission attribuable à des défauts matériels ou à la main-d'oeuvre pendant 36 mois/ kilométrage illimité. Les transmissions Allison sont garanties par Allison pour la durée et le kilométrage spécifiés.

Options de transmission Allison disponibles pour :

Hino modèle 268 (avec empattements de 253" et 271" : Allison 2200HS Highway Series

Hino modèle 338 (avec empattements de 253", 271" et 280") : Allison 2500HS Highway Series

La garantie couvre les réparations ou les besoins éventuels de remplacement pendant une année additionnelle, pour un total de 48 mois/ kilométrage illimité afin de corriger toute anomalie de fonctionnement de la transmission résultant de défauts matériels ou attribuables à la main-d'oeuvre. Les transmissions Allison sont garanties par Allison pendant la période et le kilométrage indiqués.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS) PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE

Offre une protection de garantie contre tout défaut matériel ou attribuable à la main-d'oeuvre pendant 36 mois/ 480 000 km, selon la première éventualité, pour les composantes suivantes: capteurs de roues, modulateurs et unité de contrôle électronique.

Camions à capot conventionnels

Mois/Kilométrage (km)

60 mois/ Illimité

36 mois/ Illimité

48 mois/ Illimité

36 mois/ 480 000 km



PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ



ENTRETIEN PRÉVENTIF HINO

Le plan d'entretien préventif Hino comporte les éléments suivants afin de protéger votre camion et d'en accroître la longévité:

- 1 an d'entretien régulier, jusqu'à 50 000 kilomètres
- Vidanges d'huile sans frais et service de lubrification de châssis au cours des années 2 et 3, jusqu'à 150 000 kilomètres ; (Huile moteur, liquide de transmission*, liquide de différentiel et lubrification du châssis)

** Ne s'applique qu'aux modèles à cabine surélevée*



3 ANS D'ASSISTANCE ROUTIÈRE HINOWATCH

HINOWATCH L'assistance routière **HINOWATCH** procure la tranquillité d'esprit au volant, puisque nos clients savent que de l'aide est disponible au bout du fil, grâce à un numéro sans frais. Au cours des 3 premières années de propriété, HINOWATCH protège votre camion Hino avec une assistance routière 24 heures sans frais. **HINOWATCH** couvre ce qui suit: service de déverrouillage, panne de carburant/de FED, survoltage et remorquage pour les réparations sous garantie (jusqu'à un maximum de 1 000 \$ par remorquage).



GARANTIE 5 ANS

Pour mieux protéger votre investissement, Hino offre les produits de la plus haute qualité, appuyés par un vaste programme de garantie.

Le légendaire moteur Hino **J08E de 7,7 litres** est couvert par une garantie de **5 ans/400 000 km** sur les modèles à capot conventionnel. Pour les modèles à cabine surélevée, le robuste moteur **J05E de 5,1 litres** et la transmission automatique à 6 rapports sont couverts par une garantie de **5 ans/320 000 km**.

La garantie Hino est entièrement transférable si vous vendez votre véhicule, ce qui en rehausse la valeur de revente.



GARANTIE DE 3 ANS SUR LES PIÈCES HINO

Voici la nouvelle garantie de 3 ans, kilométrage illimité sur toutes les pièces Hino installées chez un concessionnaire partout au Canada. Cette nouvelle garantie qui domine l'industrie est un autre exemple de la façon dont nous sommes dédiés à vous fournir des pièces d'origine Hino et engagés envers la protection de votre investissement. Une garantie d'un an, kilométrage illimité s'applique sur toute pièce offerte en vente libre.

Veuillez contacter votre concessionnaire Hino le plus proche pour plus de détails.



PIÈCES D'ORIGINE HINO

Les pièces d'origine Hino ont été conçues et testées afin de se conformer à de sévères normes de qualité, afin de s'assurer qu'elles offrent la meilleure valeur et la meilleure performance à votre camion Hino.



Avis de non-responsabilité: Toutes les spécifications des produits sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d'allocations et de tolérances. **HINO MOTORS CANADA, LTD** se réserve le droit de cesser la fabrication de certains items ou de procéder à des changements à tout moment, sans préavis, à l'équipement, aux spécifications ou aux matériaux utilisés.

Images de camions courtoisie de Hino Motors Sales U.S.A., Inc.

www.hinocanada.com



ISO 14001